

7.1.4 本条适用于各类民用建筑的运行评价。

本条沿用自本标准 2010 年版控制项第 4.4.1、5.4.1 条。

选用有害物质含量达标、环保效果好的建筑材料，可以防止由于选材不当造成室内空气污染。

绿色建筑选用建筑材料中的有害物质含量必须符合下列现行国家标准的要求：

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18580

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

GB 18581

《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584

《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585

《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》

GB 18586

《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂有害物质释放限量》GB 18587

《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

本条的评价方法为：运行评价查阅工程决算材料清单、建材产品检验报告、出厂检验报告（核查相关标准符合情况）。