

### 9.2.8 本条适用于各类民用建筑的评价。

第1款，电力消耗是施工阶段碳排放的主要来源之一，有效控制施工用电对于减少碳排放、推动绿色低碳施工具有重要意义。国家标准《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2023对施工用电控制提出要求，在“5资源节约评价指标”章节优选项中规定“单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上”。

第2款，建筑垃圾回收再利用既节约资源，又减少碳排放、保护环境，是绿色低碳施工的重要措施。国家标准《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2023中对建筑垃圾回收再利用提出了相应要求，在“4环境保护评价指标”章节优选项中规定“建筑垃圾回收利用率不低于50%”。

第3款，预拌混凝土损耗率控制是减少混凝土损耗、降低混凝土消耗量的重要手段。我国各地方的工程量预算定额对预拌混凝土损耗率提出了要求，一般规定预拌混凝土的损耗率为1.5%。大量工程经验表明，通过合理的组织设计、精细化的管理和科学的施工方法，可以有效控制预拌混凝土的损耗率，并将损耗率降低至1.0%以下。故本款将“预拌混凝土损耗率降低至1.0%”作为得分条件。

第4款，钢筋是混凝土结构建筑的大宗消耗材料。钢筋浪费是建筑施工中普遍存在的问题，设计、施工不合理都会造成钢筋浪费。因此，对钢筋损耗控制是施工中节材的重要举措。大量工程经验表明，通过采取优化钢筋配料计划、提高加工精度、加强现场管理等一系列措施，可以显著减少现场加工钢筋的损耗，将损耗率降至1.5%以下。故本款将“钢筋损耗率降低至1.5%”作为得分条件。

第5款，现浇混凝土构件，施工时采用高周转率的新型模架体系，提高模架使用效率，提高混凝土成型质量，实现“免抹灰”效果。如铝模体系等，可确保构件表面的平整度，避免二次找平粉刷，从而节约材料，降低材料消耗。