




姓			
名			
学			
号			

图 例

	给水管
	消防管
	排水管
	室内消火栓
	灭火器箱
	水 嘴
	蹲式大便器
	挂式小便器
	洗涤盆
	检查口
	地漏
	自闭式冲洗阀
	给水立管
	排水立管

说 明

- 1:工程设计标高以设计内地坪0.000为基准,内外差为0.450米.图注尺寸,标高以米计,其余均以毫米计.
- 2:给水管采用给水聚丙烯管道(PP-R),排水管采用塑料UPVC排水管,零件粘接接口.
- 3:穿管道基础标高:给水管以管中心计,预留孔洞尺寸为200X200排水管以管内底计,预留孔洞尺寸为300X300.
- 4:排水透气管一律高出屋面50公分.底层和顶层距离地面或楼面须设置检查口,检查口距离地面或楼面一米处.
- 5:室内消火栓口径为65mm,配置19mm水枪,直径长度为25m麻质水带,消防箱采用铝合金箱体.(650宽x800高x200厚)
- 6:灭火器采用手提式磷酸盐干粉,3A.3Kg每层每组二具.灭火箱采用铝合金体.(650宽x550高x240厚).顶部离地面高度为1.5米.
- 7:给排水管穿越楼面屋面板时均须设置刚性防水套管.
- 8:排水立管底端转向处均以2个45度弯管与地下横管相接.
- 9:男,女厕所内蹲便器挂式小便器采用自闭式冲洗阀冲洗.地漏采用带水封地漏.
- 10:卫生设备安装详见国标图集S342及施工验收规范.
- 11:管道安装与土建密切配合.