

监控门禁系统

| 序号     | 设备名称       | 型号                          | 技术规格                                              | 品牌 | 单位 | 单价 | 数量  | 金额    | 备注      |
|--------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----|----|----|-----|-------|---------|
| 一、视频监控 |            |                             |                                                   |    |    |    |     |       |         |
| 1      | 200万筒形摄像机  | DS-2CD5A26FWD-IZS(2.8-12mm) | 200万 1/1.8" CMOS星光级ICR日夜型筒型网络摄像机, 支架H-265/H-264编码 |    | 台  |    | 7   | #REF! | 楼梯、室外   |
| 2      | 筒机支架       | DS-1293ZJ                   | 壁挂支架/海康白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm                   |    | 个  |    | 7   | #REF! |         |
| 3      | 200万半球摄像机  | DS-2CD5126FWD-IZ(2.8-12mm)  | 200万1/1.8" 星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机, 支架         |    | 台  |    | 5   | #REF! | 走廊, 正门内 |
| 4      | 拾音器        | DS-2FP2020                  | 监控拾音器/拾音范围70平方米/音频传输距离3000米/灵敏度-34dB/全指向性         |    | 个  |    | 5   | #REF! |         |
| 5      | 16路网络硬盘录像机 | DS-8616N-I8                 | 20标准机架式IP存储, 嵌入式处理器, 嵌入式软硬盘设计, 支持16路高清            |    | 台  |    | 1   | #REF! |         |
| 6      | 西部数据监控级硬盘  | WD40PURX                    | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3                  |    | 个  |    | 8   | #REF! |         |
| 7      | 交换机        | LS-5120-28P-SI-H3           |                                                   |    | 台  |    | 1   | #REF! |         |
| 8      | 六类非屏蔽配线架   | DYPP24-UC6                  | 24口 (含模块)                                         |    | 套  |    | 1   | #REF! |         |
| 9      | 理线器        | DYCM-1U                     |                                                   |    | 套  |    | 1   | #REF! |         |
| 10     | 网线         | CAT6                        |                                                   |    | 箱  |    | 3   | #REF! |         |
| 11     | 六类非屏蔽跳线    | DYUTP-6-20                  | 2M                                                |    | 条  |    | 13  | #REF! |         |
| 12     | 电源线        | RVV2*1.0                    |                                                   |    | 米  |    | 800 | #REF! |         |
| 13     | 摄像机电源      | 12V/10A                     |                                                   |    | 只  |    | 3   | #REF! |         |

|        |         |                      |                                                                                                         |  |  |   |  |     |       |  |  |
|--------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-----|-------|--|--|
| 14     | 钢管      | KBG25                |                                                                                                         |  |  | 米 |  | 700 | #REF! |  |  |
| 15     | 辅材      |                      |                                                                                                         |  |  | 项 |  | 1   | #REF! |  |  |
|        | 小计      |                      |                                                                                                         |  |  |   |  |     | #REF! |  |  |
| 二、门禁系统 |         |                      |                                                                                                         |  |  |   |  |     |       |  |  |
| 1      | 单门门禁控制器 | DS-K2601 (国内标配)      | 32位处理器, 上行TCP/IP和RS485组网, 下行RS485和Wiegand读卡器通讯接口, 支持Mifare卡识别, 光字式指令模块, 上行TCP/IP、RS485组网, 10万张卡和30万张卡容量 |  |  | 台 |  | 4   | #REF! |  |  |
| 2      | 指纹门禁一体机 | DS-K1T200MF (国内标配)   | ●外形尺寸: 长86x宽86x厚20 (mm)<br>●标准结构: 铝合金面板<br>最大拉力500kg/锁体                                                 |  |  | 台 |  | 4   | #REF! |  |  |
| 3      | 开门按钮    | DS-K7P01 (国内中性)      | 265x71.8x38.8mm/吸板                                                                                      |  |  | 只 |  | 4   | #REF! |  |  |
| 4      | 单门磁力锁   | DS-K4H450SC (国内标配)   | 185x60x13mm/DC12V/450kg磁力锁/LZ支架                                                                         |  |  | 只 |  | 4   | #REF! |  |  |
| 5      | 磁力锁支架   | DS-K4H450C-LZ (国内标配) | 铝合金/90度内开式门/L型支架/265x73x45.2mm/L型支                                                                      |  |  | 只 |  | 4   | #REF! |  |  |
| 6      | 指纹录入仪   | DS-K1F800-F          | USB 2.0, 光字式指纹录入仪, 搭配DS-K1T200系列光字指令一体机和DS-K1200                                                        |  |  | 台 |  | 1   | #REF! |  |  |
| 7      | 卡片发卡器   | DS-K1F100-D8E (国内标配) | USB接口, 支持IC卡、CPU卡、二代身份证卡 (序号) ID (EM) 卡发卡                                                               |  |  | 台 |  | 1   | #REF! |  |  |
| 8      | 管理软件    | IVMS-4200            |                                                                                                         |  |  | 套 |  | 1   | #REF! |  |  |
| 9      | 控制线     | RVV4*1.0             |                                                                                                         |  |  | 米 |  | 100 | #REF! |  |  |
| 10     | 按钮线     | RVV2*1.0             |                                                                                                         |  |  | 米 |  | 100 | #REF! |  |  |
| 11     | 网线      | CAT6                 |                                                                                                         |  |  | 箱 |  | 1   | #REF! |  |  |
| 12     | 钢管      | KBG25                |                                                                                                         |  |  | 米 |  | 100 | #REF! |  |  |

[illegible]