

建 筑			暖通		
结 构			给排水		
电 气			工 艺		
通 讯			自 控		

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	适用范围	备注
门	FM06021	600×2100	49			甲级防火门 门洞详图	丙级防火门
	FM01021	1000×2100	14			甲级防火门 门洞详图	乙级防火门
	FM11522	1500×2200	7			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
	FM01522	1500×2200	2			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
	FM01822	1800×2100	3			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
	LM2231	2200×3050	1			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
	LM2231	2200×3050	1			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
	M0822	800×2200	87			点式防火门 各种类型	木门各种类型
	MM1022	1000×2200	99			点式防火门 各种类型	木门各种类型
	组门	LM4231	4200×2100	1			甲级防火门 门洞详图
C0821		800×2100	2			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C0825		800×2550	4			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C1221		1200×2100	1			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C1225		1200×2100	2			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C1421		1400×2100	2			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C1425		1400×2100	1			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C1821		1800×2100	70			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C1825		1800×2100	31			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
C2221		2200×2100	2			甲级防火门 门洞详图	甲级防火门
门框	M001	10400×3300	2			甲级防火门	甲级防火门

附注：1、所有门窗选型均应符合本单体节能设计说明

- (1) 透明外门、窗、幕墙采用隔热铝合金LOW-E中空玻璃(6中透铝LOW-E+12空气+6透明) $K=2.13W/(m^2K)$, $SC=0.5$, 可见光透射比 $=0.62$ 。
- (2) 建筑的窗(包括透明幕墙)墙面积应符合: 北、西北、西、东北、东、西南均不大于0.3; 东南不大于0.35, 南不大于0.5。

- (3) 外窗的可开启面积不小于窗面积的30%;通风量的可开启面积不小于房间透明面积的20%。
- (4) 外窗的气密性不应低于《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7107)规定的Ⅱ级。
- GB/121086-2007规定的3级。

GB/T21086-2007规定的3级。

- (5) 窗墙面积为 0.4 时, 玻璃的可见光透射比不应小于 0.4 。
- 2、所有门窗的尺寸以现场实测为准, 但不得小于门窗表中所列尺寸, 如有出入请与设计方联系。
- 3、门窗数量以现场实测为准, 如有出入请与设计方联系。
- 4、各种门窗、幕墙具体设计使用防火要求本图未表示的, 均详见建筑施工图设计说明及国家有关规范。
- 5、门窗的具体设计由专业厂家设计制作。
- 6、窗台低于规范规定高度 900 时, 加设防护栏杆, 高度 ≥ 900 , 由二次装修设计。
- 7、所有门及面积大于 $1.5M$ 的门窗玻璃玻璃底边离最终装修面小于 500 的落地门窗均应采用安全玻璃。
- 8、所有无碰撞使用的门, 门扇下方应安装高 0.35 米的防护门板, 并按表视线观察玻璃。
- 9、落地门窗应采用安全玻璃, 厚度或层数另行确定。特殊门窗应参照相关工规范进行设计和安装, 施工
- 10、所有的窗为平开(外开)窗。

600 2100 1200 900	1000 500 500 2100 1200 900
---	---

 1500 750 750 2200 1300 900 1500 750 750 2200 1300 900 1800 900 900 2200 1300 900 2200 350 750 750 350 3050 1850 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4200 600 750 2250 600 | 800 2100 1700 400 | 800 2550 1750 400 | 1200 600 600 2100 1700 400 | 1200 600 600 2550 1750 400 | 1400 700 700 2100 1700 400 || 2200 350 750 750 350 2100 1700 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 700 700 2550 1750 400 | 1800 350 550 550 350 2100 1700 400 | 1800 350 550 550 350 2550 1750 400 | 1800 350 550 550 350 2550 1750 400 | 1800 350 550 550 350 2550 1750 400 | 1800 350 550 550 350 2550 1750 400 | | 10400 1050 1150 1000 1250 1500 1250 1000 1150 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3300 2400 900 | 10400 1050 1150 1000 1250 1500 1250 1000 1150 1050 | 10400 1050 1150 1000 1250 1500 1250 1000 1150 1050 | 10400 1050 1150 1000 1250 1500 1250 1000 1150 1050 | 10400 1050 1150 1000 1250 1500 1250 1000 1150 1050 | 10400 1050 1150 | | | | |