



国家半导体光源产品质量监督检验中心(广东)

National Semiconductor Lighting Products Supervision Inspection Center(Guangdong)

广东省东莞市质量监督检测中心

Guangdong Dongguan Quality Supervision Testing Center

检验报告 TEST REPORT

共 5 页, 第 3 页

№: D13040239

检验项目	单位 符号	标准要求		检验结果	单项评价
		条款	要求-试验		

一. 光通量	lm		灯具在额定电压和额定电源条件下充分预热, 待灯具光度稳定后按 GB/T 9468-2008 测试方法测量灯具的光通量。	1370.6 (见附件 1)	—
				产品光通量等级: G-2	
二. 光效	lm/W		灯具在额定电压和额定电源条件下充分预热, 待灯具光度稳定后按 GB/T 9468-2008 测试方法测量灯具的光效。	98.03 (见附件 1)	—
三. 显色指数			采用标准 GB/T 7922-2008《照明光源颜色的测量方法》图 1-c) 所示测试方法测出灯具的显色指数。	84.5 (见附件 2)	—
				产品应用场所: XS1、XS2	
四. 相关色温	K		采用标准 GB/T 7922-2008《照明光源颜色的测量方法》图 1-c) 所示测试方法测出灯具的色温。	3972 (见附件 2)	—

主要检验仪器设备

仪器设备名称	仪器编号	仪器型号	仪器制造商	有效期至	本次检测使用 设备√
高精度快速光谱辐射计	DQM0428	HAAS-2000-V1	杭州远方	2014-04-25	√
积分球	DQM0428(1n)	2.0	杭州远方	2014-04-25	√
分布光度计	DQM0427	GO R5000	杭州远方	2014-03-20	√