



四、地面(素水泥浆结合层中应掺水重 5%的 801 建筑胶)(从上至下),除卫生间地面外所有地面铺装均设黑色波打线走边,具体详施工铺装方案

:

地面 1:花岗岩地面(用于门厅):

18 厚 800X800 光面花岗岩铺平拍实,水泥浆擦缝(颜色另定)

30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆

素水泥浆结合层一道

100 厚 C20 混凝土

素土夯实

地面 2:水泥砂浆地面(用于消防控制室、弱电电间、水井及报警阀间)

:

20 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光

100 厚 C20 混凝土

素土夯实

地面 3:环氧树脂自流平涂料(用于架空停车):

3-4 厚环氧树脂自流平涂料(不同区域颜色区分)

环氧稀胶泥一道

40 厚 C30 细石混凝土

1.2 厚聚合物乳液防水涂料防潮层

20 厚 1:3 水泥砂浆找平

100 厚 C20 细石混凝土

素土夯实

地面 4:陶瓷地砖地面(用于楼梯间):

8~14 厚 600X600 或 800X800 防滑地砖铺平拍实,水泥砂浆擦缝

20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆

素水泥浆一遍

100 厚 C20 混凝土

素土夯实

地面 5:花岗岩地面(用于室外台阶)

18 厚 800X800 花岗石板铺平拍实,水泥浆擦缝

30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆

素水泥浆结合层一道

100 厚 C20 混凝土

100 厚级配碎石垫层 / 混凝土板

五、墙体:

1) 墙体(除注明外)所有墙体为 200 厚页岩多孔砖轴线居墙

中(卫生间墙体四周根部除门洞外,应做混凝土坎台上翻 200 ,

混凝土强度等级同楼面;)

2) 门边墙垛尺寸除图上注明者外均为 100 。

3) 墙体与钢筋混凝土柱、构造柱的拉结做法详结施。

4) 填充墙的砌筑砂浆要饱和,在墙顶用标准砖侧砖封砌,防止

雨水灌漏渗透。

5) 外墙做法:墙体砌筑时应卧浆饱满,垂直缝和水平缝中均不得有漏浆现象,保温砂浆外墙做法严格按照产品厂家材料专业做法施工。

6) 外墙面装饰工程:外墙装修的选材与色彩详立面图。

外墙涂料的基层处理和施工应符合国家规定的标准(保温):

1) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

2) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

3) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

4) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

5) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

6) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

7) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

8) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

9) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

10) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

11) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

12) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

13) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

14) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

15) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

16) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

17) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

18) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

19) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

20) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

21) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

22) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

23) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

24) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

25) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

26) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

27) 外墙涂料基层处理:墙面和柱面应清理干净,并应涂刷界面剂。

六、内墙面 :

内 1:无机涂料内墙面(用于走道、研究中心、活动平台、楼梯间及楼梯间前室内

墙,从内至外)

15 厚 1: 3 水泥砂浆

5 厚 1:2 水泥砂浆

3 厚水性钢化腻子分遍刮平打磨

乳胶漆二遍

项目负责人	专业负责人	设计	校对	审核	审批	专业	图号	版本
							0-4	第一版

内 2:刮腻子内墙面(用于消防控制室及弱电水井,从内至外):

15 厚 1:3 水泥砂浆

5 厚 1:2 水泥砂浆

3 厚水性钢化腻子分遍刮平

内 3:面砖内墙面(用于卫生间、清洗间、开水间、门厅、卫生间前室及

电梯前室,从内至外):

15 厚 1:3 水泥砂浆找平层

刷素水泥浆一遍

5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴到顶

8~14 厚 300X600/400X800 面砖,填缝剂擦缝

注:面砖铺贴高度 3100.

内 4:面砖踢脚高 100 (用于页岩砖墙体)

17 厚 1:3 水泥砂浆

4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴

8-14 厚面砖(嵌入式),水泥砂浆擦缝

七、门窗:

01. 门窗规格、型号及数量见门窗表。

02. 门窗的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理

规定》发改运行〔2003〕2116 号的有关规定。

03. 所有窗洞顶做滴水处理,窗台做斜面处理,凡窗台高度低于 800 时(外

部为阳台时除外)均应增加护栏栏杆做法参照 11ZJ401-34 页-2G,楼梯扶手

选用中南标 11ZJ401-37 页-1。

04. 本工程采用铝合金窗框料 110 系列或 150 系列,外窗为普通铝合金窗

+LOW-E 中空玻璃(下限),超出 5 厚玻璃最大允许面积 0.5m²的窗扇采用安

全玻璃,门窗玻璃面积大于 1.5M²、范围 500 高以内的玻璃门窗均用钢化安

全玻璃,平开窗采用安全玻璃,玻璃选材必须符合建筑玻璃应用技术规

程 JGJ113-2015。

05. 外门窗的气密性等级要求详见节能设计说明。

06. 门窗立面详图均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸应按照装修面厚度由承

包商予以调整。

07. 门窗施工安装要求参照相关施工规范规程。

08. 本项所含门窗材料必须与相应的节能设计严格核对,如有出入以节能

设计中所要求的为准。