

显示至: 全部 ▾		☐ 评价得分 ☐ 室内噪声级 ☒ 空气声 ☐ 撞击声 ☐		
	房间	计权隔声量 (dB)	频谱修正 (dB)	空气声隔声性能 (dB) (计权隔声量+频谱修正) L: 低限 H: 高要求
▶	医院建筑			
	1层			
	诊室[1001]			
	隔墙	51	C= -1	50 (L>40, H>45)
	外墙	56	Ctr= -3	53 (L≥45, H≥50)
	外门(M1527)	34	C= -1	33 (L≥20)
	外窗(C1510, C3615)	38	Ctr= -5	33 (L≥25, H≥30)
	诊室[1002]			
	隔墙	51	C= -1	50 (L>40, H>45)
	外墙	56	Ctr= -3	53 (L≥45, H≥50)
	外门(M1527)	34	C= -1	33 (L≥20)
	外窗(C1510, C3615)	38	Ctr= -5	33 (L≥25, H≥30)
	诊室[1003]			
	隔墙	51	C= -1	50 (L>40, H>45)
	外墙	56	Ctr= -3	53 (L≥45, H≥50)
	外门(M1527)	34	C= -1	33 (L≥20)
	外窗(C1510, C3615)	38	Ctr= -5	33 (L≥25, H≥30)
	2层			
	医院休息室[2002]			
	外墙	56	Ctr= -3	53 (L≥45, H≥50)
	内门(M1527)	34	C= -1	33 (L≥20)
	外窗(C3615)	38	Ctr= -5	33 (L≥25, H≥30)
	医院休息室[2003]			
	外墙	56	Ctr= -3	53 (L≥45, H≥50)
	内门(M1527)	34	C= -1	33 (L≥20)
	外窗(C3615)	38	Ctr= -5	33 (L≥25, H≥30)
	医院休息室[2004]			
	外墙	56	Ctr= -3	53 (L≥45, H≥50)
	内门(M1527)	34	C= -1	33 (L≥20)
	外窗(C3615)	38	Ctr= -5	33 (L≥25, H≥30)
	3层			

房间	昼间室外 传到室内 噪声级(dB)	昼间建筑 声源传到 噪声级(dB)	昼间室内 噪声级(dBA) L:低限 H:高要	夜间室外 传到室内 噪声级(dB)	夜间建筑 声源传到 噪声级(dB)	夜间室内 噪声级(dBA) L:低限 H:高要	房间 计算 详情
▶ 医院建筑							
- 1层							
- 诊室[1001]	37		37 (L≤45, H≤	27		27 (L≤45, H≤	查看
- 诊室[1002]	37		37 (L≤45, H≤	27		27 (L≤45, H≤	查看
- 诊室[1003]	37		37 (L≤45, H≤	27		27 (L≤45, H≤	查看
- 2层							
- 医院休息室[2002]	33		33 (L≤45, H≤	23		23 (L≤40, H≤	查看
- 医院休息室[2003]	33		33 (L≤45, H≤	23		23 (L≤40, H≤	查看
- 医院休息室[2004]	33		33 (L≤45, H≤	23		23 (L≤40, H≤	查看
- 3层							

显示至: 全部 ▾

☐ 评价得分 ☐ 室内噪声级 ☐ 空气声 ☒ 撞击声

	房间	计权规范化撞击声压
▶	住宅建筑	
	— 1层	
	— 2层	
	— 3层	

显示至：

全部

☒ 评价得分

☐ 室内噪声级

☐ 空气声

☐ 撞击声

☐ 住宅星级评价

显示

标准要求所有房间

输出报告书

检查项	本工程结论	本工程得分	优化建议
空气声隔声	✓ 满足高要求	5	
撞击声隔声	本工程无此项评价	--	
室内噪声级	✓ 满足高要求	8	
最不利房间	房间编号:1001 类型:诊室 昼间:37 夜间:27		
星级技术要求	✓ 三星级	--	卧室外墙组合墙的隔声量，注意提高外墙上外窗的隔声量，分户墙隔声量，分户
▶ 评价依据	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019		

检查项	本工程结论	本工程得分	优化建议
空气声隔声	✓ 本工程无此项评价	0	
撞击声隔声	本工程无此项评价	--	
室内噪声级	✓ 满足高要求	8	
最不利房间	房间编号:2001 类型:大阶梯 昼间:37 夜间:27		
▶ 评价依据	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019		

显示至: 全部 ▾

☐ 评价得分 ☐ 室内噪声级 ☒ 空气声 ☐ 撞击声 ☐ 住宅星级评价

	房间	计权隔声量 (dB)	频谱修正量 (dB)	空气声隔声性能(dB) (计权隔声量+频谱修正量) L:低限 H:高要求
▶	公共建筑			
	└ 1层			
	└ 2层			

显示至: 全部 ▾

☐ 评价得分 ☐ 室内噪声级 ☐ 空气声 ☒ 撞击声 ☐ 住宅星

	房间	计权规范化撞击声压
▶	公共建筑	
	└ 1层	
	└ 2层	

显示至: 全部 ▾

☐ 评价得分 ☒ 室内噪声级 ☐ 空气声 ☐ 撞击声 ☐ 住宅星级评价

显示 标准要求所有房

房间	昼间室外 传到室内 噪声级(dB)	昼间建筑 声源传到 噪声级(dB)	昼间室内 噪声级(dBA) L:低限 H:高要	夜间室外 传到室内 噪声级(dB)	夜间建筑 声源传到 噪声级(dB)	夜间室内 噪声级(dBA) L:低限 H:高要	房间 计算 详情
公共建筑							
└ 1层							
└ 2层							
└ [2001]	37		37 (L≤50, H≤	27		27 (L≤50, H≤	查看







