

检 验 项 目

序号	检验项目	标准值	实际值	结果判定	备注
1	外观质量	各种标志齐全，机壳上设有吊耳和吊架，叶轮有防松设施，机壳平整，焊缝光滑均匀，油漆附着牢固，内外表油漆，无流挂，气泡缩皱，划伤，碰伤等缺陷。	有铭牌，转向标志，机壳上设有吊耳和吊架（可拆装），叶轮用压板防松，机壳平整，焊缝均匀，内外表面油漆，无流挂，气泡和缩皱。	合格	/
2	电动机定子绕组冷态绝缘电阻 (MΩ)	≥ 30	500	合格	/
3	机械运转试验	运转平稳，无异常声响	运转平稳，无异常声响	合格	/
4	风 量 (m ³ /h)	46440	46435-47986	合格	风量及压力标准值依据产品说明书
5	风速 (m/s)	25.7	26.21	合格	风速标准值依据产品说明书
6	噪声	≤ 58	56	合格	最高效率点的比 A 声级
7	电动机最大输出功率	$\leq 11\text{kw}$	7.9	合格	/
8	振动速度有效值	≤ 4.6	3.3	合格	/

审核：

测试：

检 验 报 告

产品名称：射流式轴流通风机

型 号： SDS (R) -8-4p-30

出厂编号： 201001009

检验依据： JB/T10562-2006 《工业通风机用标准化风道进行性能实验》

检验结论：该机按 JB/T10562-2006 《工业通风机用标准化风道进行性能实验》标准进行检验所检项目均合格。

备 注：配套电机型号 Y160M -4，功率 11KW，电压 380V，
转速 1450r/min。

审核：

主检：