


40



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7279

报告编号 No.: TR-20170118002

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 批乐宝靛家腻子

委托单位: 立邦涂料(中国)有限公司

生产单位: 立邦涂料(中国)有限公司

检测类别: 普通送样

立邦涂料(中国)有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint (China) Co., Ltd.



地址:上海市浦东新区上丰路 659 号

电话:021-58583404-225

邮编:201201

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint (China) Co., Ltd.

报告编号 No.: TR-20170118002

检 测 报 告

TEST REPORT

共 4 页 第 2 页

样品名称	批乐宝靓家腻子	样品编号	20170118002
		型号规格和/或等级	一般型
委托单位名称	立邦涂料(中国)有限公司	检测类别	普通送样
样品概况	白色粉状		
检测依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》 GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》		
检测日期	2017 年 01 月 18 日~2017 年 02 月 28 日		
检测结论	送检样品所检项目, 符合上述检测依据的相关要求。检测结果详见检测结果汇总页。  检测机构(检验专用章) 签发日期: 2017 年 02 月 28 日		
委托单位 通讯资料	地址	上海市浦东新区金桥开发区创业路 287 号	
	邮政编码	201201	电话 021-58384799-193
备注	1. 未经本中心同意, 不得部分复制本报告; 2. 报告无检测中心检验专用章及主检、审核、批准人签字无效; 3. 本报告仅对来样负责; 4. 报告涂改无效。		

批准:

韩丹

审核:

汪炯

主检:

胡娟

立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint (China) Co., Ltd.

报告编号 No.: TR-20170118002

检测 报 告

TEST REPORT

共 4 页 第 3 页

检测结果汇总						
序号	检测项目			技术要求	检测结果	单项判定
1	挥发性有机物含量 (VOC), g/kg			≤15	未检出	合格
2	游离甲醛, mg/kg			≤100	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, mg/kg			≤300	未检出	合格
4	容器中状态			无结块、均匀	无结块、均匀	合格
5	施工性			刮涂无障碍	刮涂无障碍	合格
6	干燥时间 (表干)	单道施工 厚度/mm	<2	≤2	<1	合格
7	初期干燥抗裂性 (3h)			无裂纹	无裂纹	合格
8	打磨性			手工可打磨	手工可打磨	合格
9	粘结强度 /MPa	标准状态		> 0.30	0.58	合格
10	可溶性 重金属	铅 Pb,mg/kg		≤90	6	合格
		镉 Cd,mg/kg		≤75	未检出	合格
		铬 Cr,mg/kg		≤60	未检出	合格
		汞 Hg,mg/kg		≤60	未检出	合格



立邦涂料（中国）有限公司检测中心

Testing Center of Nippon Paint (China) Co., Ltd.

报告编号 No.: TR-20170118002

检测 报 告

TEST REPORT

共 4 页 第 4 页

检测结果汇总	
说明	1. pH 值(实测) =10.3 2. 配比: 粉:水=2.5:1 3. 未检出说明: ——甲醛 <5 mg/kg; ——苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和<50 mg/kg; ——挥发性有机物含量 (VOC) <1 g/kg; ——可溶重金属镉<0.5 mg/kg; 可溶重金属铬<1.5 mg/kg; 可溶重金属汞<0.5 mg/kg;

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017. 09. 13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017. 09. 07

版本号 1.0

1. 化学品及企业标识

产品名称 : 内墙光面型腻子粉-8
产品名称 (英文) : Interior Powder Putty -8
产品组名 : 内墙非耐水腻子粉
产品组名 (英文) : Interior Putty

制造商或供应商信息

制造商 : 立邦涂料 (中国) 有限公司
制造商地址 : 上海市浦东新区金桥出口加工区创业路287号
201201
电话号码 : +862158384799
传真 : +862158384882
电子邮件地址 : HSE.RHQ@nipponpaint.com.cn
SDS责任部门电话 : +86-21-58384799-334
应急电话 : +86-532-83889090 (24h); 国家化学事故应急咨询专线 (已签委托协议)

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 内墙非耐水腻子粉。

限制用途 : 无。

2. 危险性概述

紧急情况概述

该产品会产生粉尘, 可能会引起鼻、咽喉和肺部轻微刺激。
加水后水溶液呈碱性可能会引起皮肤刺激。
职业病危害因素分类目录:
水泥粉尘
可能导致的职业病:
水泥尘肺

GHS危险性类别非危险物质或混合物。

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

GHS标签要素

危险性说明

: 根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS), 该产品为非有害物质, 无GHS分类。该产品会产生粉尘, 可能会引起鼻、咽喉和肺部轻微刺激, 请用户在使用前请参阅化学品安全技术说明书。

防范说明

: P101 如需就医: 请随身携带产品容器或标签。

P102 放在儿童无法触及之处。

P103 使用前请阅读标签。

预防措施:

操作后彻底清洗手。避免吸入粉尘, 佩戴合适的防尘口罩。戴防护手套, 穿防护服, 戴防护眼镜。

事故响应:

如果发生以下情况:

吸入: 如果你感到不适, 及时就医。

食入: 漱口。就医。

皮肤(或头发)接触: 立即脱掉所有被污染的衣服, 用水冲洗皮肤, 淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。

安全储存:

避免阳光直射。在通风良好的地方储存, 保持容器密闭。

废弃处置:

按照地方、区域、国家、国际法规(规定)处置本品、容器。

物理和化学危险

未见报道。

健康危害

该产品会产生粉尘, 可能会引起鼻、咽喉和肺部轻微刺激。

加水后水溶液呈碱性可能会引起皮肤刺激。

职业病危害因素分类目录:

水泥粉尘

可能导致的职业病:

水泥尘肺

环境危害

未见报道。

其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

物质 / 混合物 : 混合物

危险组分

不含有害成分

4. 急救措施

- 吸入 : 将患者转移到新鲜空气处。如果迹象/症状持续, 就医。
- 皮肤接触 : 脱去污染的衣物, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感, 就医。
- 眼睛接触 : 保持眼睛张开, 立即用流动水冲洗眼睛至少15分钟, 戴隐形眼镜者应取下隐形眼镜。如果眼睛感觉不适, 就医。
- 食入 : 用水漱口, 大量饮水。呼叫中毒控制中心或医生。如果吞咽了大量的此物质, 立即呼叫医生。
- 对保护施救者的忠告 : 无数据资料

5. 消防措施

- 灭火剂
适用灭火剂 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
- 特别危险性
灭火注意事项 : 该产品在常温常态下不可燃。
: 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水雾保持火场容器冷却, 直至灭火结束。隔离事故现场, 禁止无关人员进入。收容和处理消防水, 防止污染环境。
- 消防人员的特殊保护装备 : 消防人员必须佩戴携气式呼吸器, 穿全身消防服, 在上风向灭火。

6. 泄漏应急处理

- 作业人员防护措施、防护装备
和应急处置程序 : 建议应急处理人员佩戴具有适合化学品滤尘棉的呼吸防护用品, 穿戴合适的防护服和防护手套。确保充分的通风, 避免产生粉尘。尽可能切断泄漏源。立即将无关人员撤离至安全区。

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

-
- 环境保护措施** : 切断泄漏源, 收容泄漏物, 避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。如果泄漏发生在露天, 用塑料布盖住以减少扩散或接触到雨水。如产品已经导致环境污染(下水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料** : 用塑料布或帆布覆盖泄漏物, 减少飞散, 保持干燥。收集泄漏物, 置于可密闭的容器中, 并转移至安全场所。泄漏区域考虑采用带HEPA(高效过滤)的防爆工业真空吸尘器清扫。考虑使用水、洗涤剂或其他可溶溶剂(如果在这份SDS中第9部分明确指定的话)来彻底清洁被污染的表面, 并收集和处理洗消的污水。
- 防止发生次生灾害的预防措施** : 防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
-

7. 操作处置与储存

操作注意事项

安全处置注意事项

- : 操作人员应经过专门培训, 严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触, 避免吸入粉尘。个体防护措施参见第8部分。避免与禁配物接触(禁配物参见第10部分)。搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手, 禁止在工作场所饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

安全储存

安全储存条件

- : 在阴凉、通风良好处储存。
应与食用化学品分开存放, 切忌混储(禁配物参见第10部分)。
不用时保持容器密闭。
储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

禁配物

- : 水反应物质

仓库类别

- : 戊类

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

监测方法

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T-17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

无数据资料。

工程控制方法 : 防止固体粉尘泄漏到工作场所空气中。使用局部排风系统或加强通风, 确保空气中的浓度低于职业接触限值。

个体防护设备

呼吸系统防护 : 空气中浓度超标时, 佩戴合适的防尘口罩或配有滤尘棉的过滤式防毒面具。呼吸防护用品的类型必须依据存在的颗粒物浓度、要求的防护因数、危害因数、物理性质和物质的警告性质来选择。紧急事态抢救或撤离时, 应佩戴携气式呼吸器。

手防护

备注 : 如长期的或重复的接触, 要戴防护手套。特定的作业活动选用手套必须依据物质的性质, 可能的渗透和在使用环境下发生的降解, 佩戴合适的防护手套。

眼睛防护

: 佩戴有侧面防护架的安全眼镜或护目镜。

皮肤和身体防护

: 穿戴合适的防护工作服。

9. 理化特性

外观与性状	: 粉末
颜色	: 白色
气味	: 无
pH值	: 7 - 10, 10%的水溶液
熔点/凝固点	: 不适用
沸点、初沸点和沸程	: 不适用
闪点	: 不适用
蒸发速率	: 不适用
爆炸上限	: 不适用
爆炸下限	: 不适用
蒸气压	: 不适用
蒸气密度	: 不适用
密度	: 无数据资料
溶解性	

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

水溶性	: 微溶
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 不适用
分解温度	: 无数据资料
粘度	
动态粘度	: 不适用
临界温度	: 无数据资料
临界压力	: 不适用

10. 稳定性和反应性

稳定性	: 潮湿时会分解。
危险反应	: 正常使用的条件下未见有危险反应。
应避免的条件	: 暴露在潮湿中。
禁配物	: 水反应物质
危险的分解产物	: 无数据资料

11. 毒理学信息

急性毒性
无数据资料
皮肤腐蚀/刺激
无数据资料
严重眼睛损伤/眼刺激
无数据资料
呼吸或皮肤过敏
无数据资料

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

无数据资料

吸入危害

无数据资料

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

进一步信息

该混合物中对水生环境危害未知的成分其百分含量为: 99 %

持久性和降解性

无数据资料

潜在的生物累积性

产品:

正辛醇/水分配系数 : 备注: 无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其它不良影响

无数据资料

13. 废弃处置

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017. 09. 13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017. 09. 07

版本号 1.0

处置方法

废弃化学品

: 尽可能回收利用。如果不能回收利用, 交予有资质的废弃物管理公司处理。禁止排入下水道、河流或土壤。

污染包装物

: 将容器送到有资质许可的废弃物处理公司处理。

废弃注意事项

: 废弃处置前应参阅国家和地方有关法规, 依据当地法规要求处置废弃产品和污染包装物。

14. 运输信息

国际法规

UNRTDG

不作为危险品管理

IATA-DGR

不作为危险品管理

IMDG-Code

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78公约》附则II和IBC规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

不作为危险品管理

包装方法

: 纸袋, 编织袋

海洋污染物 (是/否)

非海洋污染物

运输注意事项

: 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。防止日光曝晒, 避免包装物泄漏。运输途中应防曝晒、雨淋、防高温。

特殊防范措施

备注

: 按运输法规的含意, 未被分类为危险品。

15. 法规信息

适用法规

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

危险化学品安全管理条例:	
危险化学品目录 (2015版) (非剧毒品):	未列入
危险化学品 (仅针对产品):	否
危险化学品目录 (2015版) (剧毒品):	未列入
国家安全监管总局公布的首批重点监管的危险化学品名录:	未列入
易制爆危险化学品名录:	未列入
国家安全监管总局公布的第二批重点监管的危险化学品名录:	未列入
易制毒化学品管理条例:	
易制毒化学品进出口管理规定:	
易制毒化学品管理条例 附表 易制毒化学品的分类和品种目录:	未列入
中华人民共和国监控化学品管理条例:	
各类监控化学品名录:	未列入
化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定:	
中国严格限制进出口的有毒化学品目录:	未列入
使用有毒物品作业场所劳动保护条例:	
高毒物品目录:	未列入
新化学物质环境管理办法:	
中国现有化学物质名录:	全部成分列入
消耗臭氧层物质管理条例:	
中国受控消耗臭氧层物质清单:	未列入
《鹿特丹公约》 (附件三):	未列入
危险化学品重大危险源监督管理暂行规定:	
GB18218《危险化学品重大危险源辨识》:	未列入
中华人民共和国职业病防治法:	
职业病危害因素分类目录:	水泥粉尘 列入
可能导致的职业病:	水泥尘肺 列入
职业病目录:	职业性尘肺病: 水泥尘肺 列入

16. 其他信息

编写和修订信息

本版首次编制。

参考文献

[1] 第9/11/12部分数据源自国际化学品安全卡 (中文版); 美国医学图书馆; 毒理学网络
NLM: TOXNET; 国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)。

[2] 全球化学品统一分类和标签制度 (最新修订版)

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017.09.13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017.09.07

版本号 1.0

[3] 关于危险货物运输的建议书 规章范本 (最新修订版)

缩略语和字母缩写

GHS: 关于化学品的分类及标签的国际协调组织。(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)

PC-TWA: 时间加权平均容许浓度 (permissible concentration-time weighted average), 指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL: 短时间接触容许浓度 (permissible concentration-short term exposure limit), 指在遵守PC-TWA前提下允许短时间 (15min) 接触的浓度。

IARC: 国际癌症研究机构 (International Agency for Research on Cancer)。

BEL: 生物接触限值 (biological exposure limit) 又称生物接触指数 (biological exposure indices, BEIs) 或职业接触生物限值 (biological limit value, BLV), 对接触者生物材料中有毒物质

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议 (American Conference of Governmental Industrial Hygienist)。

适用说明:

关于第15部分成分信息列入的说明:

1) 第15部分除《中国现有化学物质名录》之外的法规名录中需要公示成分是否列入的信息, 该成分仅限于第3部分列示的危险成分。

2) 对于《中国现有化学物质名录》, 按照《新化学物质环境管理办法》需要对该产品包含的所有成分的列入的信息进行公示。

相同危险成分和危害性的同一系列产品, 归属到同一份SDS。

本SDS是由第一部分所指企业名称的公司制定。该SDS适用于立邦中国集团 (立邦中国区各公司包括各关联公司, 统称为立邦中国集团) 范围内的公司生产的该系列产品。

免责声明

该产品的销售者、使用者、运输和仓储者 (以下统称为用户) 可以从立邦中国集团的官方渠道获取有效的最新版本的化学品安全技术说明书 (SDS), 并请认真阅读。建议用户应当接受适当专业培训或培训。

此安全技术说明书资料是依据我们的现有知识和经验编写, 且仅对产品的安全要求进行了描述。这些资料未说明产品的性质 (产品技术规格), 不应从安全技术说明书中获取产品符合特定用途的特性和产品适用性信息。

用户有责任确保遵守现行的法律法规以及该SDS的相关规定。

获取该SDS的用户, 在特殊的使用条件下必须对该SDS的适用性做出独立判断。没有按照该SDS规定的处置方法使用本产品造成的任何伤害, 或者在该SDS未提及的处置条件或环境下使用本产品所造成的任何伤害, 立邦中国集团将不负任何责任。

最初编写日期

: 2017.09.07

编制部门

: 基材技术本部

化学品安全技术说明书



产品名称: 内墙光面型腻子粉-8

(按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制)

修订日期: 2017. 09. 13

SDS 编号: H501000202

最初编写日期: 2017. 09. 07

版本号 1.0