



(2017)国认监认字(246)号



170008112250



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2021) 皖检 ZJP 字 第 02531 号

产品名称 若方单把脸盆龙头

Product Name

受检单位 南昌科勒有限公司

Inspected Body

委托单位 南昌科勒有限公司

Client

检验类别 委托检验

Kind of Test



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation &
Water-Saving Equipment Product Quality



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation & Water-saving
Equipment Products Quality

检 验 报 告 TEST REPORT

No: (2021) 皖检 ZJP 字 第 02531 号

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name	若方单把脸盆龙头		型号规格 Model/Type	23472T-ZW-CP	
标称生产单位 Nominal Manufacturer	南昌科勒有限公司		受检单位 Inspected Body	南昌科勒有限公司	
委托单位 Client	南昌科勒有限公司		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	南昌市高新开发区京东大道 678 号		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共陆项【详见附页】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2021.11.19 ~ 2021.12.06		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	科勒 KOHLER	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	1 件
样品等级 Sample Grade	/	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2021.11.19
检验依据 Test Criteria	GB 18145-2014、GB 25501-2010				
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB 18145-2014、GB 25501-2010 标准检验，所检项目合格。 (检验专用章) 签发日期: 2021 年 12 月 9 日				
备注 Note	此栏空白。				

(检验专用章)



批准:
Approved by:

丁哲宇

审核:
Audited by:

陈璐璐

主检:
Tested by:

王琳

国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

检验报告附页

№: (2021) 皖检 ZJP 字 第 02531 号

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称		技 术 要 求	检验结果	单项判定	
1	外观		镀层表面光泽均匀,不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷;	符合	合格	
2	螺纹		螺纹表面应光洁,不应有凹痕、断牙等明显缺陷; 产品外接非密封管螺纹应符合 GB/T 7307 的要求,其中外螺纹应不低于 GB/T 7307 的 B 级精度	符合 符合	合格	
3	装配		装配好的手轮动作应轻便、平稳、无卡阻; 冷、热水混合水嘴应有冷、热标记,标记与水嘴本体结合牢固; 冷水用蓝色或字母“C”或“冷”字表示,热水用红色或字母“H”或“热”字表示; 双控水嘴控制装置水平排列时,冷水标记在右,热水标记在左	符合 符合 符合 符合	合格	
4	尺寸 (mm)		L ≥ 65 D ≥ 40 h ≥ 25	115 51 104	合格	
5	使用性能		见以下八项	见以下八项	合格	
5.1	抗水压机 械性能	阀芯上游 (2.5MPa ± 0.05MPa, 60s ± 5s)	阀芯上游的任何零部件无永久性变形	无永久性变形	合格	
		带流量调节器的水嘴阀芯下游 (0.4MPa ± 0.02MPa, 60s ± 5s)	阀芯下游的任何零部件无永久性变形	无永久性变形	合格	
5.2	密封性能	阀芯及阀芯上游 (1.6MPa ± 0.05MPa, 60s ± 5s)	阀芯及上游过水通道无渗漏	无渗漏	合格	
		出水口 能被堵 住的阀 芯下游	0.4MPa ± 0.02MPa, 60s ± 5s	阀芯下游任何密封部位无渗漏	无渗漏	合格
			0.05MPa ± 0.01MPa, 60s ± 5s	阀芯下游任何密封部位无渗漏	无渗漏	
		冷、热 水隔墙	0.4MPa ± 0.02MPa, 60s ± 5s	出水口及未连接的进水口无渗漏	无渗漏	合格
5.3	水力学性能		见以下二项	见以下二项	合格	
5.3.1	流量(洗面器水嘴, L/min)		节水型: 3.0 ≤ Q ≤ 7.5	4.9	合格	
5.3.2	灵敏度		水嘴控制装置半径 r > 45mm 控制装置的位移 ≥ 10mm	24mm	合格	



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

检验报告附页

No: (2021) 皖检 ZJP 字 第 02531 号

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目名称	技 术 要 求	检验结果	单项判定
5.4	抗安装负载 (连接软管螺纹(扭力矩: 20N·m))	试验后螺纹应无裂纹、无损坏	无裂纹、无损坏	合格
5.5	抗使用负载	水嘴手柄在开启和关闭方向上施加 (6±0.2) N·m 的扭力矩后: 应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现; 水嘴阀芯上游密封性能应符合密封性能的要求; 水嘴手柄承受 45N 的轴向拉力应无松动现象	符合 符合 符合	合格
5.6	金属基体镀层附着强度	按GB/T5270-2005的规定进行热震试验后, 不应出现裂纹、起皮或脱落现象。	符合	合格
5.7	表面耐腐蚀性能	水嘴按GB/T 10125—2012进行24h乙酸盐雾试验后, 应不低于GB/T 6461—2002标准的表1中外观评级(RA) 9级的要求。	10 级	合格
5.8	水嘴开关寿命 (7×10 ⁴ 个循环)	试验过程中零部件不应出现断裂、卡阻和渗漏现象; 试验完成后阀芯上、下游密封及冷热水隔墙密封应符合密封性能的规定	符合 符合	合格
6	流量均匀性 ΔF (L/s)	≤ 0.1	0.036	合格
以 下 空 白				



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”或本单位公章无效。
2. 未经本单位书面批准，不得复制检验报告（完整复制除外）。
3. 报告无主检、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对监督性质的各类检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复查，逾期不予受理。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。
6. 在收到报告一个月内在来我单位办理退样手续，逾期按无主处理。保存期有特殊规定的，执行特殊规定。
7. 扫描检验报告封面上的二维码，可识别检验报告真伪。
8. 本注意事项以中文为准，解释权属于本单位。

检测地址：安徽省合肥市包河区延安路 13 号、经济技术开发区天都路 33 号、包河区芜湖路 239 号、阜阳北路 238 号合肥燃气学院一楼、北城新区金岗大道与瑞丰路交汇处、滁州市来安县汊河经济开发区朝阳路 9 号。

业务联系电话：0551-63855622(建筑消防、节水排灌)、63356267(电子电器)、63355216(机械轻工)、63499510(食品化工)、63356420(纤维纺织)、62880812(黄金珠宝)、0550-2350071(轨道交通)。

网址：www.ahzjy.org.cn

REMARK

1. The test report is invalid if there are not the marks of the special stamps for test or the testing laboratory's official stamps.

2. The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

3. The test report is invalid without the signature of master-testor, auditor and approver, or it has been altered.

4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.

5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.

6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.

7. Scan the qr code on the cover of the report to identify the authenticity of the report.

8. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the testing laboratory.

