

河北建材职业技术学院东校区建设工程

标识标志系统文件

建设单位：河北建材职业技术学院

设计单位：天津大学建筑设计规划研究总院有限公司

一、项目概况

河北建材职业技术学院位于河北省秦皇岛市。

二、评价目标

根据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) (2024版) 中第 4.1.8 条控制项要求：应具有安全防护的警示和引导标志系统。

根据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) (2024版) 中第 8.1.5 条控制项要求：建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

三、项目设计

根据国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894-2008，安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

设置显著、醒目的安全警示标志，能够起到提醒建筑使用者注意安全的作用。本项目在人员流动大的场所，青少年和儿童经常活动的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等设置警示标志。如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。如下图所示：



设置安全引导标志，具体包括人行向导标识，紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志以及其他出尽建筑安全使用的引导标志等。

本项目均按要求设计了紧急安全出口标志，确保紧急情况下能引导人群安全有序撤离。

标志标牌标准

		内容：禁止吸烟 尺寸：480*180mm 材质：白色烤漆 位置：内场地面1.8米高			内容：小心台阶 尺寸：240*90mm 材质：3mm亚克力 位置：台阶高差处
		内容：视频监控区 尺寸：240*90mm 材质：白色烤漆 位置：场地监控区			内容：安全用电 尺寸：30*90mm 材质：3mm亚克力 位置：公区插座处

本项目对各个标识标牌从内容、尺寸、材质、位置等都有明确规定，对标识标志拥有一套完整的从设计到施工再到运营管理的管理体系，使得标识标志既能起到警示引导的作用，又与场地景观和谐相融。

公共建筑设计的标识类别很多，例如，人车分流标识、公共交通接驳引导标识、易于老年人识别的标识、满足学生使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼座及配套设施的定位标识、健身慢行道导向标识、健身楼梯间导向标识、公共卫生间导向标识，以及其他促进建筑便捷使用的导向标识等。

如下图所示：

规格：
0.32*0.22米



规格：
0.1*0.3米



规格：
0.2*0.285米



室外安全防护与警示

导向标识牌

根据现场实际需求定制尺寸

材质工艺：

- ① 1.5mm不锈钢折弯焊接箱体,表面氟碳烤漆
- ② 表面图文信息贴反光膜

室内安全防护及警示导向牌要醒目,简洁、易于理解,根据危险程度区分颜色,有效的消除建筑外的安全隐患。





四、 结论：

本项目具有完备的警示和引导标志系统，达到安全防护的目的。满足《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024版）中第 4.1.8条控制项要求：应具有安全防护警示和引导标志系统。

满足第 8.1.5 条控制项要求：建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。