

专 业	实 名	签 名	日 期

表 设备部分地下

序号	设备编号	名 称	参 考 型 号 及 规 格	单位	数量	安装位置	服务区域	备 注
1	L-B1-1~2	水冷离心式冷水机组	19XR50J138500S52型 冷水: 6/12℃, 制热量: 1934kW, COP=5.54 冷水流量: L=277.2m³/h, 阻力: 71.3kPa 冷却水: 30/35℃	台	2	-1F, 制冷机房		
			冷却水流量: L=394.9m³/h, 阻力: 51.7kPa 电源: 380V, 50Hz, N=349kW					
2	L-B1-3	水冷螺杆式冷水机组	30XW0702型 冷水: 6/12℃, 制热量: 720.8kW, COP=5.50 冷水流量: L=103.3m³/h, 阻力: 4.7kPa 冷却水: 30/35℃	台	1	-1F, 制冷机房		
			冷却水流量: L=152.8m³/h, 阻力: 70kPa 电源: 380V, 50Hz, N=131.1kW					
3	BH-B1-1~2	板式换热器	一次热源: 85/60℃, 二次热源: 60/50℃ F=60m² PN=1.6MPa	台	2	-1F, 制冷机房		
4	BR-B1-1~3	空调热水循环泵	150RK180-25A型, L=210m³/h, 扬程: 21m N=18.5kW, n=1450r/min, η=85%	台	3	-1F, 制冷机房	两用一备	配变频器
5	BL-B1-1~3	空调冷水循环泵	200RK280-33B型, L=290m³/h, 扬程: 26m N=30kW, n=1450r/min, η=83%	台	3	-1F, 制冷机房	两用一备	配离心式冷水
6	BL-B1-4	空调热水循环泵	125RK120-25型, L=110m³/h, 扬程: 26m N=15kW, n=1450r/min, η=77%	台	1	-1F, 制冷机房	机组配变频器	
7	BLQ-B1-1~3	冷却塔循环泵	200RK400-32型, L=400m³/h, 扬程: 32m N=55kW, n=1450r/min, η=85%	台	3	-1F, 制冷机房	两用一备配离心式冷水机组	
8	BLQ-B1-4	冷却塔循环泵	150RK180-32A型, L=173m³/h, 扬程: 29.6m N=30kW, n=1450r/min, η=80%	台	1	-1F, 制冷机房	配螺杆式冷水机组	
9	BS-B1-1~2	补水泵	50DL15-12x5型, L=15m³/h 扬程: 60m, N=5.5kW, n=1450r/min, η=65%	台	2		一用一备	配变频控制柜
10	RSQ	全自动软水器	SYS-18RT型, 额定产水量: 15.20m³/h 入口水压: 0.2~0.5MPa	台	1	-1F, 制冷机房		
11	RSX	软水箱	方形水箱 V=15m³/h 外形尺寸: 3500X1900X2500(H)	台	1	-1F, 制冷机房		
12	SC.Y	多相全压水处理器	预处理、除铁、除垢、超净过滤工作压力: 1.0MPa 电源: 220V, 50Hz, 100-600W 腐蚀率: 0.085mm/y, 盐耗率: 97%			-1F, 制冷机房		
13	FSQ JSQ	分集水器	SYS-350B1.0DJZ-G-E型 SYS-250B1.0DJZ-G-E型	个	1			
14	LQ1-1~2	冷却塔	BHCT-H-600L型 流量: 380m³/h, N=5.5X3kW, dB(A): 55.4	台	2	室外		
15	LQ1-3	冷却塔	BHCT-H-210L型 流量: 135m³/h, N=7.5kW, dB(A): 49.5	台	1	室外		
16	K-B1-2	组合式空气处理机组	39G1822型 风量: L=30000m³/h, 全压: H=550Pa, N=15kW 六排管, 风量: Q=214.9kW, 水量: G=10.3L/s 二排管, 热量: Q=186.85kW, 水量: G=3.9L/s	台	1	-1F, 空调机房	快餐厅, 职工餐厅	
			加速方式: 变频加速, 加速量: 125Kg/h					
			段体组合: 混合段(含板式初效), 中效过滤段, 中间段静压, 表冷盘静压, 送风静压。					

序号	设备编号	名称	参考型号及规格	单位	数量	安装位置	备注
17	S-B1-1~2	送风机	HTEC(DT)-I-No.33型离心式风机箱， 风量=38870m³/h，全压=575Pa，	台	2	-1F，送风机房	防火分区 (一)(二)
			N=18.5kW，n=600r/min，dB(A)≤75				
18	P-B1-1~2	排风机	HTEC(DT)-III-No.33型离心式风机箱，配变频器， 风量=47660m³/h，全压=616Pa，	台	2	-1F，排风机房	防火分区 (一)(二)
			N=22kW，n=600r/min，dB(A)≤77				
19	S-B1-3	送风机	HTEC(DT)-I-No.28型离心式风机箱， 风量=34780m³/h，全压=525Pa，	台	1	-1F，送风机房	防火分区 (三)
			N=15kW，n=600r/min，dB(A)≤74				
20	P-B1-3	排风机	HTEC(DT)-III-No.30型离心式风机箱，配变频器， 风量=35470m³/h，全压=582Pa，	台	1	-1F，排风机房	汽车库 防火分区 (三)
21	PY-B1-1~3	排烟风机	HTE-I-No.13型消防高温轴流排烟风机， 风量=65370m³/h，全压=710Pa，	台	3	-1F，排风机房	汽车库 防火分区 (一)(二)(三)
22	S-B1-4	送风机	HL3-2A-No.5.5型低噪声离心式风机， 风量=5949m³/h，全压=282Pa，	台	2	-1F，配电室	配电室 前后配=
	P-B1-4	排风机	N=1.1kW，n=960r/min，dB(A)≤51				500mm消音筒
23	S-B1-5	送风机	HL3-2A-No.6.5型低噪声离心式风机， 风量=8704m³/h，全压	台	2	-1F，制冷机房	制冷机房 前后配=
	P-B1-5	排风机	N=2.8kW，n=960r/min，dB(A)≤58				500mm消音筒
24	S-B1-6	送风机	HL3-2A-No.4型低噪声离心式风机， 风量=3473m³/h，全压=341Pa，	台	2	-1F，修理间	修理间 前后配=
	P-B1-6	排风机	N=0.75kW，n=1450r/min，dB(A)≤54				500mm消音筒
25	S-B1-7	送风机	HL3-2A-No.6.5型低噪声离心式风机， 风量=8704m³/h，全压=401Pa，	台	2	-1F，消防水泵房	消防水泵房 前后配=
	P-B1-7	排风机	N=2.2kW，n=960r/min，dB(A)≤58				500mm消音筒
26	S-B1-8	送风机	HL3-2A-No.6.0型低噪声离心式风机， 风量=7760m³/h，全压=336Pa，	台	2	-1F，雨水机房	雨水机房， 前后配=
		排风机	N=1.5kW，n=960r/min，dB(A)≤66			中水机房	中水机房
	P(Y)-B1-8	排风机	PYHL3-14A-No.6A-S1型低噪声离心式风机， 风量=8070/12190m³/h，全压=336/767Pa				
27	P(Y)-B1-9	排风机	HTEC(DT)-III-No.22型离心式风机箱， 风量=18300m³/h，全压=584Pa，	台	1	-1F，厨房	厨房全 面排风
28	X-B1-1	新风机组	BEPX101型新风机组，风量=1=10000m³/h， 冷量：Q=138kW，热量：Q=145kW，	台	1	-1F，厨房	厨房补风
29	P-B1-10	空调新风机	HTEC(CD)-II-No.20型离心式风机箱，配变频器 风量=1=14950m³/h，全压=370Pa，	台	1	-1F，排风机房	餐厅， 职工餐厅
30	RFM	电热水器	RFM50-1200型，L=1200mm 电源：220V、380V/50Hz	台	12		车库入 口上方
31	RLB	热泵板	SUNDICAL 2000型翅片式换热器，公称流量： 180m³/h，公称直径：DN150，准确度等级：二级	台	1		一次热 水入口
32	LLB	冷量表	SUNDICAL 2000型翅片式换热器，公称流量： 600m³/h，公称直径：DN300，准确度等级：二级	台	1		冷水系统

[illegible][illegible]