

# 标识系统设计与设置说明文件

## 1、评价要求

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 第 4.1.8 条提出：

应具有安全防护的警示和引导标识系统。

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 第 8.1.5 条提出：

建筑内外均应是指便于识别和使用的标识系统。

## 2、设计依据

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《安全标识及其使用导则》GB2894-2008

《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223-2017

《标志用公共信息图形符号》GB/T10001

《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》GB/T205016

《印刷品用公共信息图形标志》GB/T17695

## 3、设计内容

本工程为医院建筑，包含外部场地、医技楼等内容，建成投入使用后会有大量医护人员、后勤人员、病员、陪护人员及周边市民汇集在地块内，本地块内所有标识主要有以下几种：

1) **临时性标识：**是指在特定时间段内使用的标识，如：清扫中、检修中等临时性标识牌等；



临时性标识示意

2) **安全设施类标识：**是确保工作场所和公共区域安全的重要标识，如：各

类设备空间标识牌、工作空间标识牌、具有一定安全隐患的空间标识牌等；



安全设施类标识示意

2) 提示、警示类标识：是指主要是向人们提供某种信息的标识，如安全出口、避难间、急救箱等标识牌；




提示、警示类标识示意

3) 道路交通标识：是确保道路安全和畅通的重要标识，如道路导向标识、停车场标识、禁鸣笛禁停车标识等；



道路交通标识示意

4) 建筑物类标识: 是用于帮助人们识别和记忆建筑物的标识, 如楼栋号标识, 楼宇名称标识, 楼宇功能标识, 宣传标识等;



门诊



女更衣室  
Women's locker



男更衣室  
Men's locker



患者通道  
Patients with channel



工作人员通道  
Worker walkway



女值班室  
woman duty room



男值班室  
Man duty room



无菌敷料间  
Sterile dressing room



女卫生间  
Women's room



男卫生间  
men's room



器械室  
Equipment room



刷手间  
Brush between hand



器械清洗间  
Equipment wash room



隔离手术间  
Isolation between surgery



手术1间  
Frist operating room



手术2间  
The second operating room  
网 www.hipic.com



手术3间  
The third operating room



手术4间  
The fourth operating room



手术5间  
The fifth operating room



手术6间  
The sixth operating room



手术7间  
The seventh operating room



手术8间  
The eighth operating room

建筑物类标识示意

5) **公共服务类标识:** 是指在公共场所、交通枢纽、文化设施等区域用于提供导向、警示、信息提示等功能的标识,如建筑物内疏散楼梯标识、乘客电扶梯标识、卫生间标识、各类办公会议室标识、医疗学科分类性标识等。



公共服务类标识示意

#### 4、标识牌规划准则

标识牌应设置在与安全有关的明显地方,保证人们有足够的时间注意其所表示的内容。设立于某一特定位置的安全标志应被牢固地安装,保证其自身不会产生危险。

标识标牌的设计应当遵循科学化、实用性、美观性、安全性和经济性等原则,注重体验性,以满足各种需求,方便人们的使用。

标识标牌的布局应该统一、简洁、具有对比性和逻辑性,同时考虑文化和耐用性,以便更好地传递信息、增强视觉效果和提升品牌形象,本工程所有标识设置需与《同济环境导向指示系统规划设计手册》文件内部要求协调一致。