



说明:
1. 4.000标高处净高205.000m。
2. 本层主体结构为2000mm×2000mm柱网, 梁高按设计详图执行。
3. 楼面标高±0.000, 室内外高差按设计详图执行。
4. 墙体厚度: 剪力墙、风井墙体按设计详图执行, 其余墙体按设计详图执行。
5. 平屋面找坡及坡度按设计详图执行。
6. 屋面排水按设计详图执行。
7. 楼梯踏步的净宽按设计详图执行, 最小净宽不小于1500mm。
8. 楼梯间、卫生间等潮湿房间应设置防滑地砖, 卫生间应设置防滑地砖。
9. 楼梯间出入口应设置防火门, 防火门应设置闭门器。
10. 本层内所有房间及走廊、楼梯间均设置防火门。
11. 楼梯间应设置防火门, 防火门应设置闭门器。

- 图例:
- 1. 双柱加气混凝土柱
 - 2. 示钢筋混凝土柱
 - 3. 示钢筋混凝土柱
 - 4. 示防火卷帘
 - 5. 示防火门
 - 6. 示防火门
 - 7. 示防火门
 - 8. 示防火门
 - 9. 示防火门
 - 10. 示防火门

4.000标高北平面图 1/150

工程名称	北京城市副中心行政办公中心
工程地点	北京市通州区
建设单位	北京城市副中心行政办公中心
设计单位	中国建筑科学研究院有限公司
设计阶段	施工图
设计日期	2023.10
设计人	XXX
审核人	XXX
专业	建筑
图名	4.000标高北平面图
比例	1/150
日期	2023.10