



中国石油工程
建设有限公司
华北分公司
工程设计证书: A111017147 综甲
工程勘察证书: B111017147 综甲

设备表

项目号: DD20368

文件号: EQL-0202HV01-01

专业: 暖通

阶段: 施工图

日期: 2024.06.12

第 1 页 共 1 页

A 版

序号	设备位号	名称及规格	单位	数量	单台质量(kg)	总质量(kg)	备注(或数据表号)
1	机-1	多联式空调机组室内机 (风管机侧出风) 制冷量: 3.6kW 制热量: 4kW 功率: 0.072kW/220V	台	6			
2	机-2	多联式空调机组室内机 (风管机侧出风) 制冷量: 5.6kW 制热量: 6.3kW 功率: 0.08kW/220V	台	1			
3	机-3	多联式空调机组室内机 (四面出风嵌入式) 制冷量: 3.6kW 制热量: 4kW 功率: 0.08kW/220V	台	4			
4	机-4	多联式空调机组室内机 (四面出风嵌入式) 制冷量: 7.1kW 制热量: 8kW 功率: 0.1kW/220V	台	5			
5	机-5	多联式空调机组室内机 (四面出风嵌入式) 制冷量: 9kW 制热量: 10kW 功率: 0.19kW/380V	台	2			
6	机-6	分体冷暖柜式空调器 KFRd-120LW 制冷量: 12000W 制热量: 13500W 制冷功率: 3659W 制热功率: 3960W 电压: 380V	台	2			二级能效
7	机-7	低噪声斜流管道风机 NO.3 风量: 2180m³/h; 风机全压 130Pa 功率: 0.18kW/380V 室内侧接风管, 配套防火通风管道 配套防火止回阀	台	1	1		安装底标高 2.8m
8	机-8	轴流风机 T35-11NO.4.0 型 风量: 3920m³/h 全压: 90Pa 转速: 1450r/min 叶片角度: 25° 功率: 0.2kW 电压: 380V	台	1			安装底标高 2.8m
9	机-9	防爆轴流风机 BT35-11NO.4 型 风量: 3528m³/h 全压: 74Pa 转速: 1450r/min 叶片角度: 25° 功率: 0.2kW 电压: 380V 带防爆金属活动百叶窗 防爆等级 EXD IIB T4	台	1			安装底标高 2.8m
10	机-10	防爆轴流风机 BT35-11NO.4.5 型	台	1			安装底标高 2.8m
编 制		校 对	审 核	审 定			

